

WATERPROOF



Waterproof and durable, long service life



Video Doorbell

Real time monitoring of door conditions



Outside control



Doorbell



View Visitors



Wireless



Power



Induction light




Open door



Warning

See the people outside the door mobile phone video call

Support for iPhone and Android Phones



Smart WiFi configuration

Long distance signal transmission, no need to open the door to know the visiting information.
It can support multiple users to watch online at the same time



Make communication clearer

HD video two-way voice calls
so that communication zero distance



Over 6 months long standby

Easy installation , ultra low power consumption technology.
effective use for more than 6 months



Whenever You Want to See It

No matter travel, work or wait for the traffic lights,
you can turn on the camera at any time to Watch all the dynamics in the yard



| | | |
|--|--------|------------------------------|
| | Nombre | Mini timbre WIFI impermeable |
|--|--------|------------------------------|

| | | |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| describir | características | conexión inalámbrica, Ultra-bajo consumo de energía, remoto activo despertar, de inicio rápido |
| | utilizar | Los huéspedes podrán realizar llamadas de voz de vídeo y tomar corto vídeos. El propietario no tendrá que abrir la puerta para conocer la información |
| | Despertar el camino | El timbre despierta botón, detección de cuerpos PIR despiertan, llamada de teléfono móvil |
| | pulsador de alarma | Empujar durante 1 segundo |
| Sistema operativo | Número de los usuarios en línea | Varios usuarios están en línea simultáneamente |
| | DNS Dinámico | Traer su propio nombre de dominio dinámico |
| | procesador | Un potente y de alto rendimiento, HISILICON medios programables procesador con una función de ARM926 @max. 440MHz y vídeo coprocesador de alta velocidad |
| recoger | CCD | 1 / 2,7 pulgadas 1080p scan CMOS sensor |
| | el rendimiento del sensor | Apoyar el balance de blancos automático, control automático de ganancia, compensación automática de luz de fondo |
| | SNR | ≥39dB |
| | Objetivo / ángulo visual | 2,6 mm @ F2.0 / 155 ° |
| | DIRIGIÓ | Doble filtro de conmutación automática, Six 850 - nm de alta potencia lámpara de infrarrojos, visión nocturna 10 metros |
| | Control IR | IR abre la visión nocturna, detección automática de ICR infrarrojos y; IR se cierra la función de la visión nocturna de la infrarroja y el ICR se fija en modo de visualización diaria |
| video | Compresión estándar | Perfil principal H.264 / H.264 perfil básico / MJPEG / JPEG línea de base |
| | codificación de vídeo | Más Stream: 1080p / 15fps + 720P / 15fps + VGA / QVGA 30fps + / 30fps + 1080P @ 1fsJPEG complemento |
| | resolución | 1080P |
| audio | aporte | 1 canal incorporado - 48dB micrófono |
| | producción | Altavoz incorporado (8 Ω 1 w) |
| | interfono | Dos - camino de voz - hablar, traer de vuelta la cancelación de eco |
| | tasa estándar de compresión / Código | ADPCM / 32kbps |
| red | Red protocolo | TCP / IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, RTSP, el P2P |
| | red inalámbrica | 802.11b / g / n |
| | seguridad de la red inalámbrica | encriptación WPS Seguridad |
| | conexión inalámbrica | configuración WIFI con un solo botón |
| video | Vídeo modo | Vídeo de la detección móvil, timbre video del disparador botón, manual video |
| | almacenamiento | Los almacenes de la tarjeta del TF el máximo apoyo para 32gb |

| | | |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| otro | poder | Batería de alimentación de dos secciones 18650 núcleo internacional general |
| | El consumo de energía | Corriente de espera de trabajo 170mA 200 uA |
| | ambiente de trabajo | Temperatura de trabajo: - 10 ~ 50 °C, la humedad es < 95% |
| | instalación | montaje en la pared de la puerta |
| | material | abdominales |
| | Tamaño del producto | 140mmx45.5mmx27.5mm |