

Intelligentetarjeta de accesolectorDH-RF086

El lector de tarjetas RFID DH-RF086 es un formato de salida estándar Wiegand de 26 bits y un lector de alto rendimiento sin contacto. Su uso principal es como dispositivo de lectura suplementario para el controlador que tiene la interfaz Wiegand. Tiene personajes con apariencia exquisita, instalación conveniente y características estables. Polvo, humedad, diseño completamente sellado permite a los usuarios instalar el exterior y otras condiciones duras, sin desgaste mecánico y durabilidad.





Especificaciones

Interfaz de salida	Wiegand26 estándar, wiegand34 opcional o RS232 / 485
Frecuencia de operación	125 KHz o 13,56 Mhz
Tarjeta de lector	Tarjeta EM / ID o tarjeta MIFARE®
Distancia de transmisión	GT<100M,RS485<1200M
Rango de proximidad	Los 5-10cm
Fuente de alimentación	DC9 ~ 12V
Fuente de alimentación estática	50 ~ 70mA
Temperatura	-20 ° C ~ 60 ° C
Humedad relativa	10% -90%
Velocidad de reconocimiento	<=5s
LED	LED incorporado (LED de doble color)
Zumbador	Altavoz incorporado

Material	Material de la caja de PVC (resina negra para función a prueba de agua)
Indicación audiovisual	Cuando se presenta una tarjeta registrada al lector, el rojoEl LED parpadea en verde y suena un pitido.
Impermeable	Grado IP65