IntelligentcartelecteurpouraccèscontrôlesystèmeDH-RF087

Le lecteur de carte RFID DH-RF087 est un format de sortie standard Wiegand26 bits et un lecteur haute performance sans contact. Son utilisation principale est comme appareil de lecture supplémentaire pour le contrôleur qui a l'interface Wiegand. Il caractères avec une apparence exquise, une installation pratique et des caractéristiques stables. La poussière, l'humidité, la conception entièrement scellée permettent aux utilisateurs d'installer l'extérieur et d'autres conditions difficiles, sans usure mécanique et durabilité.

Caractéristiques

Interface de sortie	Wiegand26 standard, wiegand34 en option ou RS232 / 485

Fréquence de fonctionnement	125 KHz ou 13,56 Mhz
Carte de lecteur	Carte EM / ID ou carte MIFARE®
Distance de transmission	WG<100M,RS485<1200M
Gamme de proximité	5 à 10 cm
Source de courant	DC9 ~ 12V
Alimentation statique	50 ~ 70mA
Température	-20 ° C à 60 ° C
Humidité relative	10% -90%
Vitesse de reconnaissance	<=5s
LED	LED intégrée (LED double couleur)
Avertisseur sonore	Haut-parleur intégré
Matériel	Matériau du boîtier en PVC (résine noire pour la fonction étanche à l'eau)
Indication audiovisuelle	Lorsqu'une carte enregistrée est présentée au lecteur, leLa LED clignote en vert et le bip retentit.
Étanche	Degré IP65