Cina vendita caldo intelligente Sistema di chiusura porta dell'hotel Prezzo

•PRODUCT DETAILS•

Weight :	2.8KG/PCS
Material	Zinc alloy/acrylic
Card type	M1 S50 card
Frequency	13.56MHZ
Work Voltage	6V
Alarming Voltage	4.5V
Static Currency	<20uA
Dynamic currency	<200mA
Work temperature	-20-60 degree certigrade
Work humidity	10%-85%RH
Mortise	5 latch security mortise
Unlocking time	Within 1 second
Read distance	2-10mm
Door thickness requirement	35-65mm

parametri tecnici

1. Alimentazione: 6VDC, batterie alcaline ad alte prestazioni a 4 celle;
2. Durata della batteria: circa 12 mesi;
3. Consumo energetico statico: inferiore a 12 mA;
4. Consumo energetico dinamico: 180mA;
5. Indicazione di bassa tensione: quando la tensione di funzionamento della CPU è inferiore a 4,8 V, la luce rossa mostrerà quando la chiave magnetica è stata utilizzata per sbloccare,

per quel momento in poi può ancora aprire la porta circa 200 volte;
6. Sblocco di emergenza: non limitato da alcun controllo, anche se doppio, può comunque aprire la porta;
7. Sblocca record: blocca il record 420 degli ultimi record aperti;
8. Sblocco della chiave meccanica: una chiave di sblocco di emergenza meccanica tradizionale per garantire che la porta possa ancora aprirsi normalmente in caso di emergenza;
9. Requisiti di installazione: per porte di spessore compreso tra 38 e 65 mm.

Caratteristiche

> Tecnologia di crittografia della scheda della porta RF, che può identificare con precisione la scheda di sblocco specificata;
> Adottare la serratura elettronica a cinque serrature standard internazionale, in linea con le norme ANSI;
> Il corpo della serratura è conforme allo standard di apertura universale della porta di sicurezza di sicurezza nazionale della Cina;
> Materiale strutturato super resistente in lega di zinco, lucidato con tecnologia superficiale di alta qualità;
> Design resistente alla polvere, anti-intensivo;
> Maniglia libera per un uso sicuro;
> Famosi designer europei, design aerodinamico;
> Adatto per hotel, ville di lusso, appartamenti di fascia alta ed edifici per uffici di fascia alta;
> Alimentato da batterie 4AA che forniscono fino a 1 anno di durata normale.