

IntelligentcartalettoreperaccessocontrollosistemaDH-RF087

Il lettore di schede RFID DH-RF087 è un formato di uscita Wiegand26 bit standard e un lettore ad alte prestazioni senza contatto. Il suo utilizzo principale è come dispositivo di lettura supplementare per il controller che dispone dell'interfaccia Wiegand. Caratterizza l'aspetto raffinato, l'installazione conveniente e le caratteristiche stabili. Polvere, umidità, design completamente sigillato consente agli utenti di installare all'aperto e in altre condizioni difficili, senza usura meccanica e durata.



Specifiche

Interfaccia di output	Standard Wiegand26, Opzionale wiegand34 o RS232 / 485
-----------------------	-------------------------------------------------------

Frequenza operativa	125 KHz o 13,56 Mhz
Reader Card	Carta EM / ID o MIFARE®
Distanza di trasmissione	WG<100M,RS485<1200M
Gamma di prossimità	5-10 cm
Alimentazione elettrica	DC9 ~ 12V
Alimentazione statica	50 ~ 70 mA
Temperatura	-20 ° C ~ 60 ° C
Umidità relativa	10% -90%
Velocità di riconoscimento	<=5s
GUIDATO	LED integrato (LED a doppio colore)
Cicalino	Altoparlante incorporato
Materiale	Materiale della cassa in PVC (resina nera per funzione impermeabile)
Indicazione audiovisiva	Quando una carta registrata viene presentata al lettore, il rossoIl LED lampeggia in verde e viene emesso un segnale acustico.
Impermeabile	Grado IP65