

Ang DH-RF102 RFID card reader ay isang standard na format ng output ng Wiegand26 at isang off-contact na mambabasa nang mataas. Ang pangunahing gamit nito ay bilang isang pandagdag na aparato sa pagbasa para sa magsusupil na mayroong interface ng Wiegand. Ito mga character na may katangitanging hitsura, maginhawang pag-install at matatag na mga katangian. Alikabok, kahalumigmigan, ganap na selyadong disenyo ay nagbibigay-daan sa mga gumagamit na mai-install ang panlabas at iba pang mga malupit na kondisyon, walang mekanikal na pagsusuot at tibay.



## ADVANTAGE



## MATERIAL

HIGH QUALITY PVC MATERIAL  
INJECTION MOLDING SHELL



## WIRE

WIRING MORE HARDNESS  
AND MORE THICK



**Mga pagtutukoy**

Interface ng output	Standard Wiegand26, Opsyonal wiegand34 o RS232 / 485
Dalas ng Operating	125KHz o 13.56Mhz
Reader Card	EM / ID Card o MIFARE® card
Distansya ng Paglilipat	WG <100M, RS485 <1200M
Saklaw ng Kalapitan	5-10cm
Power Supply	DC9 ~ 12V
Static Power Supply	50 ~ 70mA
Temperatura	-20 ° C ~ 60 ° C

Kakaugnay na Humidity	10% -90%
Bilis ng Pagkilala	<= 5s
LED	Built-in na LED (Double Kulay LED)
Buzzer	Itinayo ang Loud Speaker
Materyal	PVC Case Material (Black Resin para sa Water-Proof Function)
Ang indikasyon ng Audiovisual	Kapag ang isang rehistradong kard ay iniharap sa mambabasa, ang pula Ang LED ay kumikislap ng berde at tunog ng beep.
Hindi nababasa	IP65 Degree