

Умная карта доступачитательDH-RF086

Считыватель карт RFID DH-RF086 - это стандартный 26-битный выходной формат Wiegand и бесконтактный высокопроизводительный считыватель. Его основное использование - в качестве дополнительного считывающего устройства для контроллера, имеющего интерфейс Wiegand. Это персонажи с изысканным внешним видом, удобной установкой и стабильными характеристиками. Пыль, влага, полностью герметичная конструкция позволяет пользователям устанавливать на открытом воздухе и в других суровых условиях, отсутствие механического износа и долговечность.





Характеристики

Выходной интерфейс	Стандартный Wiegand26, дополнительный Wiegand34 или RS232 / 485
Рабочая частота	125 кГц или 13,56 МГц
Читательская карта	EM / ID-карта или карта MIFARE®
Расстояние передачи	RF<100M,RS485<1200M
Близость Диапазон	5-10см
Источник питания	DC9 ~ 12 В
Статический источник питания	50 ~ 70 мА
Температура	-20 ° С ~ 60 ° С
Относительная влажность	10% -90%
Скорость распознавания	<=5s
СВЕТОДИОД	Встроенный светодиод (двухцветный светодиод)
Зуммер	Встроенный громкоговоритель

Материал	Материал корпуса из ПВХ (черная смола для водонепроницаемости)
Аудиовизуальная индикация	Когда зарегистрированная карта представлена читателю, красный Светодиод мигает зеленым и раздается звуковой сигнал.
Водонепроницаемый	Степень IP65