

DH-RF094 Verimli kod çözme algoritmaları ile birlikte, gelişmiş RF alıcı devre tasarımı ve gömülü mikro denetleyicinin kullanımını engelleyen bir tuş takımı RFID temassız erişim kontrol okuyucusudur. Yüksek hassasiyet, akım, tek DC güç kaynağı, düşük fiyat, yüksek performans özellikleri aldı. Toz, nem, tamamen kapalı tasarım, kullanıcıların dış ve diğer zorlu koşullara, mekanik aşınma ve dayanıklılığa gerek kalmadan kurulumunu sağlar.





MATERIAL

HIGH QUALITY PVC MATERIAL
INJECTION MOLDING SHELL



WIRE

WIRING MORE HARDNESS
AND MORE THICK



LOGO AERA

SUPPORT CUSTOM LOGO PRINTING

SHAPE

STREAMLINED APPEARANCE DESIGN

INSTALL

SIMPLE DISASSEMBLY DESIGN

Özellikler

madde	Parametreler
İşletme Voltaj	DC 9V-12V (\pm % 5)
tüketilen şimdiki	45mA (Bekleme); 70mA (Çalışma)
Destek kartları	125 KHz, 13,56 MHz (İsteğe bağlı)
Okuma menzil	0mm-100mm
Okuyucu Aralık	<0.5s
Biçim	Wiegand 26 / Wiegand 34
Mesafe iletim	WG26 / 34 \geq 100M

Hizmet Sıcaklık	-25 °C ~ + 75 °C
Boyut	86mm × 86mm × 18mm
Ağırlık	hakkında 170G
Öncülük etmek uzunluk	180 mm ± 5
Malzeme	ABS ve Reçine yapıştırıcısı (su geçirmez)
durum belirti	Kırmızı ve Yeşil