

Tek mandallı G6mme [Otel Kilidi](#)



teknik parametreler

1. G6c kaynađı: 6VDC, 4-h6creli y6ksek performanslı alkalın piller;
2. Pil 6mr6: Yaklaşık 12 monthes;
3. Statik g6c t6ketimi: 12mA daha az;
4. Dinamik g6c t6ketimi: 180mA;
5. D6ş6k voltaj g6stergesi: CPU 6alıřma voltajı 4.8V'den daha d6ş6k olduđunda, anahtar kartının kilidini a6mak i6in kullanılan kırmızı ıřık, o zaman i6in hala kapıyı yaklaşık 200 kez a6abilir;
6. acil kilit a6ma: sınırlı deđil byany kontrol, hatta 6ift, hala kapıyı a6abilir;

7. Kayıt kilidini: Kayıt latestopen kayıtları 420;
8. Mekanik anahtar kilidini açma: Kapının acil durumlarda normal şekilde açılmasını sağlamak için geleneksel bir mekanik acil kilit açma anahtarı;
9. Kurulum gereksinimleri: 38mm-65mm kalınlığındaki kapılar için.



Özellikleri

- > Belirtilen kilit açma kartını doğru bir şekilde tanımlayabilen RF kapı kartı şifreleme teknolojisi;
- > ANSI standartlarına uygun olarak uluslararası standart beş kilitli dil elektronik kilidini benimseyin;
- > Kilit gövdesi, Çin'in ulusal güvenlik güvenlik kapısının evrensel açılış standardına uygundur;
- > Yüksek kaliteli yüzey teknolojisi ile parlatılmış çinko alaşımı süper güçlü dokulu malzeme;
- > Toz geçirmez, anti- yoğun tam koruma tasarımı;
- > Güvenli kullanım için ücretsiz kolu;
- > Avrupalı ünlü tasarımcılar, aerodinamik tasarım;
- > Oteller, lüks villalar, üst düzey daireler ve üst düzey ofis binaları için uygundur;
- > 1 yıla kadar normal kullanım ömrü sağlayan 4AA pil ile çalışır.