

DH-RF102 RFID kart okuyucu, standart bir Wiegand26 bit çıkış formatı ve temassız bir yüksek performans okuyucusudur. Başlıca kullanımı, Wiegand arayüzüne sahip olan kontrol cihazı için ek bir okuma cihazıdır. Mükemmel görünüm, uygun kurulum ve kararlı özelliklere sahip karakterler. Toz, nem, tamamen kapalı tasarım, kullanıcıların dış ve diğer zorlu koşullara, mekanik aşınma ve dayanıklılığa gerek kalmadan kurulumunu sağlar.



## ADVANTAGE



## MATERIAL

HIGH QUALITY PVC MATERIAL  
INJECTION MOLDING SHELL



## WIRE

WIRING MORE HARDNESS  
AND MORE THICK



## LOGO AERA

SUPPORT CUSTOM LOGO  
PRINTING

## SHAPE

STREAMLINED APPEARANCE  
DESIGN

## INSTALL

SIMPLE DISASSEMBLY  
DESIGN

### Özellikler

Çıkış arayüzü	Standart Wiegand26, İsteğe bağlı wiegand34 veya RS232 / 485
Çalışma frekansı	125 KHz veya 13.56 Mhz
Okuyucu kartı	EM / Kimlik Kartı veya MIFARE® kartı
İletim mesafesi	WG <100M, RS485 <1200m
Yakınlık aralığı	5-10cm
Güç kaynağı	DC9 ~ 12V
Statik Güç Kaynağı	50 ° 70mA
Sıcaklık	-20 ° C ~ 60 ° C

Bağıl nem	% 10-% 90
Tanıma hızı	<= 5s
LED	Dahili LED (Çift Renkli LED)
Buzzer	Dahili Hoparlör
Malzeme	PVC Kasa Malzemesi (Su Geçirmez Fonksiyon için Siyah Reçine)
Görsel-ışitsel gösterge	Okuyucuya kayıtlı bir kart sunulduğunda, kırmızı LED yeşil yanıp söner ve bip sesi duyulur.
Su geçirmez	IP65 Derecesi